

GNSS 导航仪系列产品

NGR-1000/3000/5000

- 7 英寸彩显、触摸屏操作
- GPS、北斗、GLONASS，覆盖无盲区
- 优选安卓系统
- 带 BAM/INS 数据接口
- 符合 IMO 和 IEC 规范要求
- 获多家船级社型式认可

型号	定位模式	型式认可
NGR-1000	GPS/BDS/GLONASS	CCS
NGR-3000	GPS/BDS/GLONASS	DNV
NGR-5000	GPS/BDS/GLONASS	CCS



夜晚模式（航道界面）



白天模式（主界面）

- 全方位导航数据显示。
- 存储多达 999 个航点和 30 条航线。
- 7 英寸彩显，触摸屏操作，亮度可调。
- DGPS 岸基差分功能（可选）。
- 北斗定位精度可达 2.5 米。
- 符合 IMO 和 IEC 相关规范要求，包括：IMO MSC.112（73）、IMO MSC.379（93）、IMO MSC.302（87）、IEC 61108-1、IEC 61108-5、IEC 62923-1、IEC 62923-2、IEC 62288 等。



技术指标

型号	NGR-1000	NGR-3000	NGR-5000
名称	GNSS 接收机	GNSS 接收机	船载多系统导航接收机
接收系统	BDS、GPS、GLONASS		
定位精度	≤2.5 米（95%），HDOP≤4		
跟踪速度	999 kts		
搜索时间	热启动：30 秒，冷启动：45 秒		
位置更新间隔	1 秒		
定位模式	GPS、BDS、GLONASS（单选或组合）		
报警	位置丢失，HDOP>4， DGNSS 信号丢失，完好性状态		
数据端口	3 路（IEC 61162-1）		2 路（IEC 61162-1）
语句	GBS,GNS,GGA,DTM,RMC,VTG, ZDA,GSA,BWC,XTE,RMB,WPL, BOD,RTE,GLL,APB,VLW		GBS,GNS,GGA,DTM,RMC,VTG ZDA,GSA,XTE,WPL,BOD,RTE, GLL,APB,GFA,GRS,GST,GSV
BAM/INS 端口	IEC 61162-1		触点输出，IEC 61162-1
RTCM 输入	DGNSS RTCM SC-1042.3		DGNSS RTCM 10402.4
电源供电	DC 24 V（范围：12V~36V），0.25~0.50 A		
工作温度	-15℃~+55℃（接收机），-40℃~+55℃（天线）		
尺寸	145（H）x 264（W）x 83（D）mm（接收机）		
重量	2 kg（接收机）		
防护等级	IP22（接收机），IP66（天线）		

设备配置


● 标准配置

- 接收机	NGR-1000/3000/5000	1 台
- GNSS 天线（带电缆）	NGA100	1 个
- 标准安装材料		1 套

● 可选件


- DGNSS 天线（带电缆）	NDG-100	1 套
- AC/DC 电源	PS-10	1 台
- 嵌入式安装支架		1 个

设备尺寸



前视图

安装固定狭长孔 4 - 7x11 mm



底视图

系统框图

